

## RESINS CORPORATION LIMITED

## 物質安全資料表

## 1. 物品與製造商資料

產品名稱: RESINS PU-817B

產品編號: PU-817B

產品用途: PU 發泡劑

製造商名稱、地址及電話: 睿信興業有限公司 網址: www.resins.com.tw  
電話: (03)451-6323 傳真: (03)463-6168

## 2. 危害警告, 識別標記



緊急情況綜述

## 3. 主要成分辨識

化學名稱	含量	CAS 號碼
異氰酸鹽混合物	100%	--

## 4. 急救措施

皮膚接觸: 以清水或肥皂水緩和沖洗受污染部位。

眼睛接觸: 立即將眼皮撐開, 用緩和流動的清水沖洗污染的眼睛至少 15 分鐘, 可能的情況下可使用生理食鹽水沖洗, 且沖洗時不要間斷, 必要時立即就醫治療。

誤食: 漱口, 立即就醫。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑: 二氧化碳、水霧或噴水、化學乾粉、聚合泡沫。

特殊滅火程序:

1. 保持安全距離或受保護的地點滅火。
2. 位於上風處以避免危險的蒸氣和有毒的分解物吸入。
3. 以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器。
4. 使用噴水、水霧或泡沫滅火。

## 6. 洩漏處理方法

1. 不要碰觸外洩物。
2. 在安全許可的情形下, 設法阻止或減少溢漏。
3. 避免外洩物進入下水道或密閉空間。
4. 用木屑、泥土、沙或類似穩定且不可燃的物質圍堵外洩物。
5. 清除已污染的圍堵物質和外洩物置於適當、加蓋且標示的容器。

7. 安全處置與儲存方法

1. 貯存區要有火災、溢漏的緊急處理設備。
2. 使用製造商建議的貯存容器。
3. 不要將受污染的液體倒回原貯存容器。
4. 容器要標示，不用時保持緊密並避免受損、溢漏或內容物受污染。
5. 貯存在陰涼、乾燥、通風良好以及陽光無法直接照射的地方，遠離熱源、發火源及不相容物。
6. 貯存在堅固、標示及相容物質製成的容器，容器避免受損及堆積。
7. 地板應以不滲透性材料構築以免地板吸收。
8. 門口設斜坡或門檻或挖溝槽使洩漏物可排放至安全的地方。
9. 貯存區應標示清楚，無障礙物並允許指定或受過訓練的人員進入。
10. 貯存區與工作區應分開。

8. 暴露預防措施

1. 工作區要使用通風系統，排氣口直接通到室外。
2. 供給充分新鮮空氣以補充排氣系統抽出的空氣。
3. 個人防護設備：安全面罩、護目鏡、手套。

9. 物理及化學性質

閃火點：	>200 °C (ASTM D92)
氣味：	極輕微藥水味
物理狀態：	液體
比重(25°C)：	1.22 ± 0.05

10. 安定性及反應性

化工穩定性：在被推薦的儲存條件下是穩定的。參見第7項。  
 聚化危害：單獨時不會發生。

11. 毒性資料

皮膚接觸：皮膚過敏刺激  
 眼睛接觸：輕微刺激

12. 生態資料

生態毒性：部分可溶解在水中。對魚有微毒性。  
 持久性及降解性：在有水份的大氣中降解快速  
 生物蓄積性：--  
 土壤中之流動性：--  
 其他不良效應：--

13. 廢棄處置方法

與A劑混合固化後再丟棄，加水曝氣固化後丟棄，請與地方規章符合的方式處置。

14. 運送資料

海運 非危險物品  
 IATA 非危險物品

15. 法規資料

國內法規

勞工安全衛生設施規則、廢棄物清理法

美國法規

TSCA 所有成份都已包含在 TSCA 清單中。

澳洲法規

AICS 所有成份都已包含在 AICS 清單中。

16. 其他資料

製表日期：2024/09/13

～～ 以上資訊出於善意提供，但不含任何明確或暗示性的保證。～～